
PRODUKTINFORMATION

Stand: 17.1

LENOLIN RD 4514

Desinfektionsreiniger

Registriernummer nach Biozid-Meldeverordnung: N-27618

Produktbeschreibung:

Lenolin RD 4514 ist ein Flächendesinfektions- undreinigungsmittel und ist bereits nach 5 Min. wirksam. **Lenolin RD 4514** eignet sich für alle Bereiche der Lebensmittelbe- und verarbeitung, wie z.B. Produktions-, Lager- und Kühlräume, Arbeitsflächen, Produktionseinrichtungen und Gerätschaften aller Art sowie für die Reinigung der Verdampfer in Kühltäusern. **Lenolin RD 4514** wirkt gegen alle allgemeinen Keime wie Salmonellen, Staphylokokken, E-Coli und Hefen.

Lenolin RD 4514 ist IHO-gelistet und nach EN-Wirksamkeitsprüfungen getestet.

Hinweis: kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Lenolin RD 4514 wird dem warmen Waschwasser hinzugegeben. Flächen und Gegenstände feucht wischen und zur Desinfektion einwirken lassen, nicht nachspülen. Behandelte Flächen und Gegenstände vor dem Kontakt mit Lebensmittel mit Trinkwasser abspülen.

IHO-Listung - Wirksamkeitsprüfung

EN 1276			
Bakterizide	3,0 %ige Lösung	Einwirkzeit: 5 Minuten	Temperatur: 20°C
EN 1650			
Levurocid	2,5 %ige Lösung	Einwirkzeit: 15 Minuten	Temperatur: 20°C
EN 13697			
Bakterizide	3,0 %ige Lösung	Einwirkzeit: 5 Minuten	Temperatur: 20°C
Levurocid	2,0 %ige Lösung	Einwirkzeit: 15 Minuten	Temperatur: 20°C

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsstoffe:

nichtionisches Tensid 5 - 15%, Duftstoffe.

Enthält Desinfektionsmittel: Didecyldimethylammoniumchlorid = 45 g/kg.

Enthält Dipenten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Eigenschaften:

Beschaffenheit:	hellgrüne Flüssigkeit, frischer Geruch
pH-Wert (1%ige Lösung):	10-11
Dichte:	1,030 g/ml
Wasserlöslichkeit:	mischbar in jedem Verhältnis
Schaumverhalten:	mäßig schäumend
Abspülbarkeit:	hervorragend
Hartwasserstabilität:	geeignet für jede Wasserhärte

Materialsicherheit:

Lenolin RD 4514 kann an allen Materialien eingesetzt werden, die in der Lebensmittel- und lebensmittelverarbeitenden Industrie verwendet werden. Auf Aluminium, Messing und galvanisierten Flächen nur kurz anwenden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Lagerung:

Lenolin RD 4514 sollte im geschlossenen Behälter zwischen + 5 und + 25 °C gelagert werden.
Lagerfähigkeit: 3 Jahre

Ökologie:

Angemeldet beim Umweltbundesamt	UBA 1073 0032
Biologische Abbaubarkeit	biologisch abbaubar entsprechend dem Deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H 400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501	Inhalt/Behälter der nationalen/lokalen Problemabfallentsorgung zuführen.

Diese Produktinformation beruht auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse und befreit den Anwender nicht von eigenen Prüfungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Für Ergebnisse aus vorgeschlagenen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung, da sich je nach Art der Anwendung die Gegebenheiten ändern können.