



PRODUKTINFORMATION

Stand: 15.6

LENOLIN GS 4518

Maschinenspülmittel mit Aluminiumschutz für gewerbliche Spülmaschinen, ohne Aktivchlor

Produktbeschreibung:

Lenolin GS 4518 ist ein ist ein chlorfreies, nichtschäumendes, alkalisches und aluminiumsicheres Reinigungsmittel für die gewerbliche Spülmaschine. Die Kombination von Spezialprodukten und Silikaten gewährleistet eine größtmögliche Schonung des Spülgutes aus Weichmetallen und der Spülmaschine. Bei der Reinigung von Kunststoffkästen wirkt **Lenolin GS 4518** antistatisch.

Hinweis: kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Anwendungskonzentration von **Lenolin GS 4518** beträgt je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte 1-3 g/l Wasser.

Die Dosierung kann direkt vom Originalgebinde mittels elektronischer Dosiergeräte erfolgen.

Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsstoffe:

Phosphate < 5%, Phosphonate < 5%, Polycarboxylate 5 - < 15%
Trinatriumnitrilotriacetat < 5%

Eigenschaften:

Beschaffenheit:	klare Flüssigkeit, fast geruchlos
pH-Wert (1%ige Lösung):	12 - 13
Dichte:	1,287 g/ml
Wasserlöslichkeit:	mischbar in jedem Verhältnis
Schaumverhalten:	nicht schäumend
Abspülbarkeit:	sehr gut
Hartwasserstabilität:	geeignet für jede Wasserhärte

Materialsicherheit:

Lenolin GS 4518 ist bei Einhaltung der Anwendungsvorschriften geeignet zur Anwendung an Gläsern, Porzellan, Aluminium, Buntmetallen und spülmaschinenfestem Dekor.

Lagerung:

Lenolin GS 4518 sollte im geschlossenen Behälter zwischen + 5 und + 25 °C gelagert werden.

Ökologie:

Angemeldet beim Umweltbundesamt:	UBA 1073 0096
Biologische Abbaubarkeit:	biologisch abbaubar entsprechend dem Deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P406	In korrosionsfesten Behältern lagern.

Diese Produktinformation beruht auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse und befreit den Anwender nicht von eigenen Prüfungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Für Ergebnisse aus vorgeschlagenen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung, da sich je nach Art der Anwendung die Gegebenheiten ändern können.