

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 32R



SANELA 
we make water cool®




SLP 32 - ARQ MIT DECKEL

Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar)
- einfache Montage
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 04 (akustische Anzeige der Einstellung) ohne Demontage des Urinals
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

Installation Zeichnung



Abmessungen (mm)	A	B	C	D
SLP 32 - Arq	390	195	200	420

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Spezifikation

SLP 32R	-	Code-Nr. 01324	Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit inklusive Bluetooth-Modul,
SLP 32RZ	-	Code-Nr. 01325	Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung, Elektromagnetventil
SLP 32RB	-	Code-Nr. 11327	und Kugelventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, integriertes Netzteil (SLP 32RZ), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehaltung (SLP 32RB)

Technische Angaben

Abmessung Unterputz-Mauerkasten	140 x 140 x 75 mm
Betriebsspannung	
▪ SLP 32R	24 V DC
▪ SLP 32RZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 32RB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	8 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	18 l/min (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserablauf	Wasserzulauf mit Gummidichtung



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Automatische Urinalspüleinheiten

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	-	Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04	-	Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 11	-	Code-Nr. 06110	Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A	-	Code-Nr. 06111	Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B	-	Code-Nr. 06112	Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C	-	Code-Nr. 06113	Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLR 01	-	Code-Nr. 08010	Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Unterputz-Mauerkasten hinter dem Urinal
SLR 22	-	Code-Nr. 08220	Montagerahmen für Gipskarton Konstruktionen, zur Verankerung im Boden und an der festen Rückwand, für die Montage von Keramik-Urinalen und Sanela Urinalen aus Edelstahl (SLPN 07, SLPN 09) und für elektronische Spülgeräte (SLP 02, SLP 06) mit einem Sensor über dem Urinal
SLA 36	-	Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)
SANELA CONTROL APP			zum Download im App Store und bei Play Store erhältlich