



PRODUKTINFORMATION

Stand: 15.6

LENOLIN EK 4516

saurer Entkalker

Produktbeschreibung:

Lenolin EK 4516 ist ein saures Reinigungsmittel zur Beseitigung anorganischer Ablagerungen wie Kesselstein, Kalk- und Rostansatz von Warmhaltebehältern, Dampfkesseln, Gläsern, Geschirr, Bestecken und gewerblichen Geschirrspülmaschinen.

Lenolin EK 4516 eignet sich auch zur Entfernung von Rostansatz und Verfärbungen an Fliesen und Steinböden und hellt Aluminium auf.

Hinweis: kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Lenolin EK 4516 wird in einer Konzentration von 10 % angewendet und 5 bis 15 Minuten einwirken oder zirkulieren lassen.

Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsstoffe:

But-2-in-1,4-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthält Phosphorsäure > 25%, < 5% nichtionisches Tensid.

Eigenschaften:

Beschaffenheit:	rötliche Flüssigkeit, spezifischer Geruch
pH-Wert (1%ige Lösung):	ca. 1,8
Dichte:	1,238 g/ml
Wasserlöslichkeit:	mischbar in jedem Verhältnis
Schaumverhalten:	mäßig schäumend
Abspülverhalten:	sehr gut

Materialsicherheit:

Lenolin EK 4516 ist bei Einhaltung der Anwendungsvorschriften an allen Materialien sicher einsetzbar. Weich- und Buntmetalle werden durch **Lenolin EK 4516** aufgehellt.

LENOLIN EK 4516 saurer Entkalker

Lagerung:

Lenolin EK 4516 sollte im geschlossenen Behälter zwischen + 5 und + 25 °C gelagert werden.

Ökologie:

Angemeldet beim Umweltbundesamt	UBA 1073 0027
Biologische Abbaubarkeit	biologisch abbaubar entsprechend dem Deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P406	In korrosionsfesten Behältern lagern.

Diese Produktinformation beruht auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse und befreit den Anwender nicht von eigenen Prüfungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Für Ergebnisse aus vorgeschlagenen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung, da sich je nach Art der Anwendung die Gegebenheiten ändern können.