
PRODUKTINFORMATION

Stand: 15.6

LENOLIN S 4505

flüssiger, saurer Aluminiumreiniger

Produktbeschreibung:

Lenolin S 4505 ist ein flüssiger, phosphorsäurehaltiger Aluminiumreiniger, der anorganische und organische Verschmutzungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie entfernt.

Lenolin S 4505 löst Beläge aus Brühkessel und reinigt Schinken- und Fleischkäseformen aus Aluminium und ist zur Umlaufreinigung für Pökemaschinen geeignet.

Hinweis: kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Anwendungskonzentration von **Lenolin S 4505** beträgt je nach Art und Stärke der Verschmutzung 3 - 10%.

Brühkessel werden zu dreiviertel mit kaltem Wasser gefüllt und auf 60 - 70° C aufgeheizt. Dann werden 3-10% **Lenolin S 4505** hinzugefügt und die zu reinigenden Gegenstände in die Lösung gelegt.

Nach 15 - 20 Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser und einem leicht alkalischen Spülmittel abspülen.

Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsstoffe:

But-2-in-1,4-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Phosphorsäure > 25%, < 5% nichtionisches Tensid.

Eigenschaften:

Beschaffenheit:	klare Flüssigkeit
pH-Wert (1%ige Lösung):	ca. 1,8
Dichte:	1,325 g/ml
Schaumverhalten:	mäßig schäumend
Abspülbarkeit:	leicht und ohne Rückstände

Materialsicherheit:

Lenolin S 4505 ist geeignet zur Anwendung an Aluminium, Eisen, Kupfer, Stahl und Messing. Bei höheren Konzentrationen sollte bei der Anwendung an Zink ein Praxisversuch durchgeführt werden.

LENOLIN S 4505

flüssiger, saurer Aluminiumreiniger

Lagerung:

Lenolin S 4505 sollte im geschlossenen Behälter zwischen + 5 und + 25 °C gelagert werden.

Ökologie:

Angemeldet beim Umweltbundesamt	UBA 1073 0017
Biologische Abbaubarkeit	biologisch abbaubar entsprechend dem Deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P406	In korrosionsfesten Behältern lagern.

Diese Produktinformation beruht auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse und befreit den Anwender nicht von eigenen Prüfungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Für Ergebnisse aus vorgeschlagenen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung, da sich je nach Art der Anwendung die Gegebenheiten ändern können.