
PRODUKTINFORMATION

LENOLIN SS 4506

Stand: 15.6

saurer Schaumreiniger

Produktbeschreibung:

Lenolin SS 4506 ist ein flüssiger, saurer, selbstschäumender Reiniger mit hochwirksamen Tensiden, der zur Entfernung von Kalkbelägen, Eiweißablagerungen, Alkalirückständen und leichten Flugrostansätzen in der Lebensmittelindustrie verwendet wird.

Hinweis: kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Anwendungskonzentration von **Lenolin SS 4506** beträgt bei der Schaumreinigung 2 - 5 %. Der mit dem Schaumreinigungsgerät aufgetragene Schaum hat ein gutes Haftvermögen und wird nach entsprechender Einwirkzeit einfach mit klarem Wasser abgespült.

Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater jederzeit zur Verfügung.

Inhaltsstoffe:

Enthält But-2-in-1,4-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält Phosphorsäure > 30%, nichtionisches Tensid < 5%, anionisches Tensid < 5%, kationisches Tensid < 5%, amphoterer Tensid < 5%.

Eigenschaften:

Beschaffenheit:	klare Flüssigkeit, geruchlos
pH-Wert (1%ige Lösung):	ca. 1,5 - 2,5
Dichte:	1,162 g/ml
Schaumverhalten:	ab ca. 2 % schäumend

Materialsicherheit:

Lenolin SS 4506 ist geeignet zur Anwendung an allen Arten von Edelstahloberflächen und Weichmetallen, bei eloxiertem Aluminium sollte ein Praxisversuch durchgeführt werden.

LENOLIN SS 4506

saurer Schaumeiniger

Lagerung:

Lenolin SS 4506 sollte im geschlossenen Behälter zwischen + 5 und + 25 °C gelagert werden.

Ökologie:

Angemeldet beim Umweltbundesamt	UBA 1073 0028
Biologische Abbaubarkeit	biologisch abbaubar entsprechend dem Deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P406	In korrosionsfesten Behältern lagern.

Diese Produktinformation beruht auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse und befreit den Anwender nicht von eigenen Prüfungen oder Vorsichtsmaßnahmen. Für Ergebnisse aus vorgeschlagenen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung, da sich je nach Art der Anwendung die Gegebenheiten ändern können.